

Referencias			CUPC035C39	CUPB035C39
CÓDIGO EAN			8435483855793	8435483855809
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz)	
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5	3,5
	Consumo	W	1345	1345
	Corriente	A	6	6
	EER	-	2,6	2,6
	Clasificación energética	Frío	A	A
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	-	3,2
	Consumo	W	-	1391
	Corriente	A	-	6,3
	COP	-	-	2,3
	Clasificación Energética	Calor	-	A
Potencia sonora		dB(A)	65	65
Presión sonora		dB(A)	55/54/53	55/54/53
Caudal de aire		m3/h	300	300
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m²	14-20	14-20
Temperatura seleccionable		°C	16-31	16-31
Capacidad de deshumificación		l/24h	36	36
Refrigerante	Tipo		R290	R290
	Cantidad de carga	Kg	0,215	0,215
Dimensiones netas (An×Al×Pr)		mm	355x807x330	355x807x330
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)		mm	412x850x517	412x850x517
Peso neto		Kg	24/26	24/26
Longitud del tubo de evacuación		mm	1500	1500
Diametro de tubo de evacuación		mm	165	165
Longitud del cable		mm	1800	1800

*Según modelo

NOTAS:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-a
Qualix se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso.
Información válida salvo error tipográfico o de imprenta. Qualix es una marca registrada del grupo CEALSA.