

Referencias			CUCASS035CLR	CUCASS052CLR	CUCASS071CLR
CÓDIGO EAN			8435483861329	8435483861336	8435483861343
	INT.		CUCASS035CLR-I	CUCASS052CLR-I	CUCASS071CLR-I
	EXT.		CUCASS035CLR-O	CUCASS052CLR-O	CUCASS071CLR-O
	PANEL		CUCASS-P6-CLR	CUCASS-P6-CLR	CUCASS-P9-CLR
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad exterior		
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,52 (0,85~4,11)	5,28 (2,90~5,59)	7,03 (3,30~7,91)
		Btu/h	12000 (2897~14020)	18.000 (9.900~19.064)	24.000 (11263~27.000)
	Consumo	W	1010 (168~1434)	1.633 (720~2.088)	2.320 (780~2748)
	SEER	-	6,6	6,3	6,2
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3.81 (0.47~4.31)	5,57 (2,37~6,10)	7,62 (2,81~8,94)
		Btu/h	13000 (1604~14705)	19.000 (8.100~20.800)	26.000 (9.577~30.500)
	Consumo	W	1019 (124~1376)	1.540 (700~1.930)	1.900 (610~2.700)
	SCOP	-	4,1	4	4
	Clasificaciónenergética	Calor	A+	A+	A+
Unidad interior	Potencia sonora (H)	dB(A)	56	57	57
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	41/36/33/25.5	43/39,5/35,5/29	45,5/42,5/39,5/27
	Caudal de aire	m³/h	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000
	Rango de temp. seleccionable	°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	60	63	67
	Caudal de aire	m3/h	2.200	2.100	3.500
	Temp. de operación	°C	-15 ~ 50 / -15 ~24	-15 ~ 50 / -15 ~24	-15 ~ 50 / -15 ~24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,72	1,5	1,5
	Carga adicional >5	g/m	12	12	24
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	570x260x570	570x260x570	830x205x830
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	655x290x655	655x290x655	910x250x910
	Dimensiones n. panel (An×Al×Pr)	mm	647x50x647	647x50x647	950x55x950
	Dimensiones b. panel (An×Al×Pr)		715x123x715	715x123x715	1035x90x1035
	Peso neto/bruto cassette	Kg	16.3/20.4	16/20.6	21.6/25.4
	Peso neto/bruto panel	Kg	2.5/4.5	2.5/4.5	6/9
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	765x555x303	805x554/330	890x673x342
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398
	Peso neto/bruto	Kg	27/29	32,5/35	44/47
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	25	30	50
	Desnivel max.	m	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x2,5+ T	2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

Referencias			CUCASS090CLR	CUCASS105CLR	CUCASS120CLR
CÓDIGO EAN			8435483861350	8435483861367	8435483861374
	INT.		CUCASS090CLR-I	CUCASS105CLR-I	CUCASS120CLR-I
	EXT.		CUCASS090CLR-O	CUCASS105CLR-O	CUCASS120CLR-O
	PANEL		CUCASS-P9-CLR	CUCASS-P9-CLR	CUCASS-P9-CLR
Alimentación eléctrica / Conexión			V, F, HZ220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad exterior		
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	8,79(2,23~9,38)	10,55 (2,70~11,43)	12,02 (2,93~12,31)
		Btu/h	30000 (7600~32000)	36000 (9200~39000)	41000 (10000~42000)
	Consumo	W	2750(190~3000)	3950 (900~4200)	4200 (680~4350)
	SEER	-	6,6	6,7	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	9.38 (2.70~9.73)	11.14 (2.78~12.30)	13.48 (3.37~14.07)
		Btu/h	32000 (9200~33200)	38000 (9.500~42000)	46000 (11500~48000)
	Consumo	W	2450 (430~2550)	3000 (800~3950)	3700 (750~2450)
	SCOP	-	4,2	4	4
	Clasificaciónenergética	Calor	A+	A+	A+
Unidad interior	Potencia sonora (H)	dB(A)	63	63	65
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	49.5/47/44/38.5	50/47.5/44.5/39	51/48.5/46/38
	Caudal de aire	m³/h	1720/1550/1400	1700/1550/1380	1900/1750/1600
	Rango de temp. seleccionable	°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	70	70	71
	Caudal de aire	m3/h	3800	4000	4000
	Temp. de operación	°C	-15 ~ 50 / -15 ~24	-15 ~ 50 / -15 ~24	-15 ~ 50 / -15 ~24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	2	2,4	2,8
	Carga adicional >5	g/m	24	24	24
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	830X245X830	830X245X830	830x287X830
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	910X290X910	910X290X910	910x330x910
	Dimensiones n. panel (An×Al×Pr)	mm	950X55X950	950X55X950	950x55x950
	Dimensiones b. panel (An×Al×Pr)		1035X90X1035	1035X90X1035	1035x90x1035
	Peso neto/bruto cassette	Kg	24.6/28.6	27.2/31.2	29.3/33.5
	Peso neto/bruto panel	Kg	6/9	6/9	6/9
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	946X810X410	946X810X410	946X810X410
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1090X885X500	1090X885X500	1090X885X500
	Peso neto/bruto	Kg	53/57	66,9/71,5	71/75
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	50	75	75
	Desnivel max.	m	25	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	2 x4+ T	2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T